



Sürgülü Vana

Basınç Sınıfı: PN16

Gövde: Pik Döküm

Disk :Elastomer Kaplı


Mil: Paslanmaz Çelik

Flanşlı

Sertifikalar



GAV0201



Malzeme / Materials	
Gövde / Body	: Pi Döküm / Cast Iron (GG10) : Sfer döküm / Ductile Iron
Kapak / Bonnet	: Sfer döküm / Ductile Iron
Sürgü / Wedge	: EPDM kaplı sfer döküm / EPDM coated ductile iron
Mil / Stem	: Paslanmaz çelik / Stainless steel
O-Ring	: EPDM
Cones / Gasket	: EPDM
Çevre / Bolt	: Karbon çelik / Carbon steel
Servis / Nut	: Fiyon / Brass

Genel Özellikler / General Properties	
Basınç Sınıfı / Pressure Rating	: PN16 / P163
Maximum Çalışma Sıcaklığı / Maximum Working Temp.:	: 120°C

ÜRÜN / PRODUCT	ÖLÇÜ / SIZE
GAV-0201X040	DN 40
GAV-0201X050	DN 50
GAV-0201X065	DN 65
GAV-0201X080	DN 80
GAV-0201X100	DN 100
GAV-0201X125	DN 125
GAV-0201X150	DN 150
GAV-0201X200	DN 200
GAV-0201X250	DN 250
GAV-0201X300	DN 300

DN	L	H	D	C
50	150	197	165	160
65	170	228	185	200
80	180	254	200	200
100	190	281	220	200
125	200	340	250	250
150	210	378	285	250
200	230	460	340	320
250	250	563	400	366
300	270	643	455	366